Rosmagitalia

Distribuzione - Rappresentaze

LOVOL

LISTINO n°1

Gennaio 2023

Distribuito da

Rosmagitalia

Distribuzione - Rappresentaze

Modello **M254**

- **MOTORE DA 25 cv, 3 CILINDRI STAGE V**
- **TRASMISSIONE 8 AV + 8 RM SYNCHRO SHIFT**

M254 C *COD.* **TE2SA254-013C** **Allestimento A - con cabina**	**M254 R** *COD.* **TE2SA254-014C** **Allestimento B - con roll-bar**
Cabina standard dotata di: impianto di ventilazione e riscaldamento, vetro posteriore apribile, 2 fari di lavoro anteriori e uno posteriore regolabile, specchi retrovisori con fari e frecce	Telaio di sicurezza posteriore abbattibile, tettuccio parasole, specchi retrovisori con fari e frecce, faro di lavoro posteriore regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	
Modello	KM385
Alimentazione	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	18,4 KW/25 CV
Normativa emissioni	Stage V
Sistema trattamento emissioni	EGR + DPF + DOC
Numero cilindri	3
Iniezione	Aspirato
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	1530 cm3
Consumo specifico carburante (regime di coppia max)	278 g/KWh
Coppia massima	86Nm@1650rpm
Capacità serbatoio	26 litri
TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	Trazione meccanica, quattro ruote motrici
Tipo cambio	8+8 Synchro Shift
Comando cambio	Meccanico con leve frontali
Frizione	Doppia a secco, diametro 9''
Tipo inversore	Meccanico sincronizzato
Comando inversore	A leva
Bloccaggio differenziale posteriore	Meccanico
Comando innesto doppia trazione	Elettroidraulico
Velocità minima/massima	1,88/28,3 Km/h
FRENI	
Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio, comando meccanico
STERZO	
Volante	Regolabile in altezza
Tipo sterzo	Idraulico
Angolo di sterzata	48°
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Velocità PTO	540-1000 g/min indipendente
Azionamento PTO	Elettroidraulico
Frizione	Idraulica con dischi a bagno d'olio
SOLLEVATORE	
POSTERIORE Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale, alza-abbassa, controllo della posizione e flottante
Capacità sollevamento alle rotule	540 Kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 1
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 1
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	A centro aperto
Portata della pompa	24+8 l/min
Distributori idraulici posteriori	2 semplice/doppio effetto
IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V 90Ah
Sicurezza	Stacca batteria
Fari di lavoro	2 anteriori
Lampada rotante	Arancione
POSTAZIONE	
Piattaforma	Integrale sospesa
Supporto piattaforma	Silent-Block siliconici a deformazione variabile
Sedile a sospensione meccanica	Grammer PU con cinture di sicurezza
Regolazioni sedile	Orizzontale, verticale, schienale
DISPOSITIVI DI TRAINO	
Gancio di traino	Anteriore e posteriore
DIMENSIONI E PESI	
Passo	1700 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/ bracci sollevatore posteriore)	3245 mm
Larghezza (min-max)	1550-1565 mm
Altezza con roll-bar	2420 mm
Altezza con cabina standard	2610 mm
Luce libera da terra	270 mm
Raggio minimo di sterzata (interno)	2,65 m
Carreggiata anteriore (min-max)	1270 mm
Carreggiata posteriore (min-max)	1200-1400 mm
Peso con telaio di sicurezza	1375 Kg
Peso con cabina standard	1454 Kg
Massa massima dichiarata	2400 Kg
PNEUMATICI	
Anteriori/Posteriori	260/70R16 - 280/85R24

Distribuito da

Rosmagitalia
Distribuzione - Rappresentaze

Modello **M404**

LOVOL

- **MOTORE DOOSAN DA 40 cv, 3 CILINDRI STAGE**
- **V TRASMISSIONE 8 AV + 8 RM SYNCHRO SHIFT**

M404 C *COD.* **TE3SA404-005C** **Allestimento A - con cabina**	**M404 C** *COD.* **TE3SA404-006C** **Allestimento B - con roll-bar**
Cabina standard dotata di: impianto di ventilazione e riscaldamento, vetro posteriore apribile, 2 fari di lavoro anteriori e uno posteriore regolabile, specchi retrovisori con fari e frecce	Telaio di sicurezza posteriore abbattibile, tettuccio parasole, specchi retrovisori con fari e frecce, faro di lavoro posteriore regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	
Modello	DOOSAN DN18
Alimentazione	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	29,4 KW/40 CV
Normativa emissioni	Stage V
Sistema trattamento emissioni	EGR + DPF + DOC
Numero cilindri	3
Iniezione	Turbo intercooler
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	1794 cm3
Consumo specifico carburante (regime di coppia max)	225 g/KWh
Coppia massima	160Nm@1400rp
Capacità serbatoio	m

TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	38 litri
Tipo cambio	Trazione meccanica, quattro ruote motrici
Comando cambio	8+8 Synchro Shift
Frizione	Meccanico con leve frontali
Tipo inversore	Doppia a secco, diametro 10''
Comando inversore	Meccanico sincronizzato
Bloccaggio differenziale posteriore	A leva Meccanico
Comando innesto doppia trazione	Elettroidraulico
Velocità minima/massima	1,97/30 Km/h

FRENI	
Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio, comando meccanico

STERZO	
Volante	Regolabile in altezza
Tipo sterzo	Idraulico
Angolo di sterzata	48°

PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Velocità PTO	540-1000 g/min indipendente
Azionamento PTO	Elettroidraulico
Frizione	Idraulica con dischi a bagno d'olio

SOLLEVATORE POSTERIORE	
Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale, alza-abbassa e controllo della posizione
Capacità sollevamento alle rotule	850 Kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 1
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 1
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	A centro aperto
Portata della pompa	26+9 l/min
Distributori idraulici posteriori	2 semplice/doppio effetto

IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V 90Ah
Sicurezza	Stacca batteria
Fari di lavoro	2 anteriori
Lampada rotante	Arancione

POSTAZIONE	
Piattaforma	Integrale sospesa
Supporto piattaforma	Silent-Block siliconici a deformazione variabile
Sedile a sospensione meccanica	Grammer PU con cinture di sicurezza
Regolazioni sedile	Orizzontale, verticale, schienale

DISPOSITIVI DI TRAINO	
Gancio di traino	Anteriore e posteriore

DIMENSIONI E PESI	
Passo	1810 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/ bracci sollevatore posteriore)	3650 mm
Larghezza	1560 mm
Altezza con roll-bar	2235 mm
Altezza con cabina standard	2530 mm
Luce libera da terra	270 mm
Raggio minimo di sterzata (interno)	3 m
Carreggiata anteriore (min-max)	1263 mm
Carreggiata posteriore (min-max)	1200/1400 mm
Peso con telaio di sicurezza	1671 Kg
Peso con cabina standard	1780 Kg
Massa massima dichiarata	2400 Kg

PNEUMATICI	
Anteriori/Posteriori	260/70R16 320/85R24

Modello **M504**

LOVOL

- **MOTORE DA 50 cv, 3 CILINDRI STAGE V**
- **TRASMISSIONE 12 AV+12 RM SYNCHRO SHIFT**

M504 C *COD.* **TB1SA504-031C** **Allestimento A - con cabina**	**M504 R** *COD.* **TB1SA504-032C** **Allestimento B - con roll-bar**
Cabina standard dotata di: impianto di ventilazione, aria condizionata, tergicristallo anteriore, tendina parasole, vetro posteriore apribile, 2 fari di lavoro anteriori e posteriori, specchi retrovisori con fari e frecce, impianto stereo e tetto alta visibilità in vetro con griglia parasole	Telaio di sicurezza posteriore abbattibile, tettuccio parasole, specchi retrovisori con fari e frecce, faro di lavoro posteriore regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	
Modello	DOOSAN DN18
Alimentazione	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	36,9 KW/50 CV
Normativa emissioni	Stage V
Sistema trattamento emissioni	EGR + DPF + DOC
Numero cilindri	3
Iniezione	Turbo intercooler
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	1794 cm3
Consumo specifico carburante (regime di coppia max)	245 g/KWh
Coppia massima	200Nm@1400 giri/minuto
Capacità serbatoio	60 litri

TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	Trazione meccanica, quattro ruote motrici
Tipo cambio	12+12 Synchro Shift
Comando cambio	Meccanico con leve frontali
Frizione	Doppia a secco, diametro 11"
Tipo inversore	Meccanico
Comando inversore	A leva
Bloccaggio differenziale posteriore	Meccanico
Comando innesto doppia trazione	Elettroidraulico
Velocità minima/massima	2,2/37,6 Km/h

FRENI	
Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio, comando meccanico

STERZO	
Volante	Regolabile in altezza
Tipo sterzo	Idrostatico
Angolo di sterzata	45°

PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Velocità PTO	540-1000 g/min indipendente
Azionamento PTO	Elettroidraulico
Frizione	Idraulica con dischi a bagno d'olio

SOLLEVATORE	
POSTERIORE Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale, alza-abbassa, controllo della posizione, flottante e sforzo controllato
Capacità sollevamento alle rotule	1300 Kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 2
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 2
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	A centro aperto
Portata della pompa	41+13 l/min
Distributori idraulici posteriori	2 semplice/doppio effetto

IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V 720A
Sicurezza	100Ah Stacca batteria
Fari di lavoro	2 anteriori
Lampada rotante	Arancione

POSTAZIONE	
Piattaforma	Integrale sospesa
Supporto piattaforma	Silent-Block siliconici a deformazione variabile
Sedile a sospensione meccanica	Grammer PU con cinture di sicurezza
Regolazioni sedile	Orizzontale, verticale, schienale

DISPOSITIVI DI TRAINO	
Gancio di traino	Anteriore e posteriore

DIMENSIONI E PESI	
Passo	1990 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/ bracci sollevatore posteriore)	3986 mm
Larghezza (min-max)	1790 mm
Altezza con roll-bar	2614 mm
Altezza con cabina standard	2842 mm
Luce libera da terra	320 mm
Raggio minimo di sterzata (interno)	3,5 m
Carreggiata anteriore (min-max)	1320 mm
Carreggiata posteriore (min-max)	1250 - 1550 mm
Peso con telaio di sicurezza	2525 Kg
Peso con cabina standard	2705 Kg
Massa massima dichiarata	3750 Kg

PNEUMATICI	
Anteriori/Posteriori	280/70R20 - 380/70R28

Modello **M654**

- **MOTORE DA 65 cv, 4 CILINDRI STAGE V**
- **TRASMISSIONE 12 AV+12 RM SYNCHRO SHIFT**

M654 C *COD.* **TB3SA654-003C** **Allestimento A - con cabina**	**M654 R** *COD.* **TB3SA654-004C** **Allestimento B - con roll-bar**
Cabina standard dotata di: impianto di ventilazione, aria condizionata, tergicristallo anteriore, tendina parasole, vetro posteriore apribile, 2 fari di lavoro anteriori e posteriori, specchi retrovisori con fari e frecce, impianto stereo e tetto alta visibilità in vetro con griglia parasole	Telaio di sicurezza posteriore abbattibile, tettuccio parasole, specchi retrovisori con fari e frecce, faro di lavoro posteriore regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	
Modello	DOOSAN DN24
Alimentazione	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	47,8 KW/65 CV
Normativa emissioni	STAGE V
Sistema trattamento emissioni	EGR + DPF + DOC
Numero cilindri	4
Iniezione	Turbo intercooler
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	2392 cm3
Consumo specifico carburante (regime di coppia max)	245 g/KWh
Coppia massima	260Nm@1400giri/minuto
Capacità serbatoio	60 litri

TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	Trazione meccanica, quattro ruote motrici
Tipo cambio	12+12 Synchro Shift
Comando cambio	Meccanico con leve frontali
Frizione	Doppia a secco, diametro 11''
Tipo inversore	Meccanico
Comando inversore	A leva
Bloccaggio differenziale posteriore	Meccanico
Comando innesto doppia trazione	Elettroidraulico
Velocità minima/massima	2,2/38,2 Km/h

FRENI	
Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio, comando meccanico

STERZO	
Volante	Regolabile in altezza
Tipo sterzo	Idrostatico
Angolo di sterzata	45°

PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Velocità PTO	540-1000 g/min indipendente
Azionamento PTO	Elettroidraulico
Frizione	Idraulica con dischi a bagno d'olio

SOLLEVATORE	
POSTERIORE Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale, alza-abbassa, controllo della posizione, flottante e sforzo controllato
Capacità sollevamento alle rotule	1300 Kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 2
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 2
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	A centro aperto
Portata della pompa	41+23 l/min
Distributori idraulici posteriori	2 semplice/doppio effetto

IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V 720A
Sicurezza	100Ah Stacca batteria
Fari di lavoro	2 anteriori
Lampada rotante	Arancione

POSTAZIONE	
Piattaforma	Integrale sospesa
Supporto piattaforma	Silent-Block siliconici a deformazione variabile
Sedile a sospensione meccanica	Grammer PU con cinture di sicurezza
Regolazioni sedile	Orizzontale, verticale, schienale

DISPOSITIVI DI TRAINO	
Gancio di traino	Anteriore e posteriore

DIMENSIONI E PESI	
Passo	2070 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/ bracci sollevatore posteriore)	4105 mm
Larghezza (min-max)	1830 mm
Altezza con roll-bar	2678 mm
Altezza con cabina standard	2910 mm
Luce libera da terra	360 mm
Raggio minimo di sterzata (interno)	3,8 m
Carreggiata anteriore (min-max)	1480 mm
Carreggiata posteriore (min-max)	1310 - 1510 mm
Peso con telaio di sicurezza	2780 Kg
Peso con cabina standard	2940 Kg
Massa massima dichiarata	4450 Kg

PNEUMATICI	
Anteriori/Posteriori	300/70R20 - 380/85R30

Modello **M754**

LOVOL

- **MOTORE DOOSAN DA 75 cv, 4 CILINDRI STAGE V**
- **TRASMISSIONE 12 AV+12 RM SYNCHRO SHIFT**

M754 C *COD.* **TB3SA754-005C** **Allestimento A - con cabina**	**M754 R** *COD.* **TB3SA754-006C** **Allestimento B - con roll-bar**
Cabina standard dotata di: impianto di ventilazione, aria condizionata, tergicristallo anteriore, tendina parasole, vetro posteriore apribile, 2 fari di lavoro anteriori e posteriori, specchi retrovisori con fari e frecce, impianto stereo e tetto alta visibilità in vetro con griglia parasole	Telaio di sicurezza posteriore abbattibile, tettuccio parasole, specchi retrovisori con fari e frecce, faro di lavoro posteriore regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	
Modello	DOOSAN DN24
Alimentazione	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	55 KW/75 CV
Normativa emissioni	STAGE V
Sistema trattamento emissioni	EGR + DPF + DOC
Numero cilindri	4
Iniezione	Turbo intercooler
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	2392 cm3
Consumo specifico carburante (regime di coppia max)	245 g/KWh
Coppia massima	300Nm@1400giri/minuto
Capacità serbatoio	60 litri
TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	Trazione meccanica, quattro ruote motrici
Tipo cambio	12+12 Synchro Shift
Comando cambio	Meccanico con leve frontali
Frizione	Doppia a secco, diametro 11''
Tipo inversore	Meccanico
Comando inversore	A leva
Bloccaggio differenziale posteriore	Meccanico
Comando innesto doppia trazione	Elettroidraulico
Velocità minima/massima	2,2/38,2 Km/h
FRENI	
Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio, comando meccanico
STERZO	
Volante	Regolabile in altezza
Tipo sterzo	Idrostatico
Angolo di sterzata	45°
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Velocità PTO	540-1000 g/min indipendente
Azionamento PTO	Elettroidraulico
Frizione	Idraulica con dischi a bagno d'olio
SOLLEVATORE	
POSTERIORE Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale, alza-abbassa, controllo della posizione, flottante e sforzo controllato
Capacità sollevamento alle rotule	1300 Kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 2
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 2
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	A centro aperto
Portata della pompa	41+23 l/min
Distributori idraulici posteriori	2 semplice/doppio effetto
IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V 720A
Sicurezza	100Ah Stacca batteria
Fari di lavoro	2 anteriori
Lampada rotante	Arancione
POSTAZIONE	
Piattaforma	Integrale sospesa
Supporto piattaforma	Silent-Block siliconici a deformazione variabile
Sedile a sospensione meccanica	Grammer PU con cinture di sicurezza
Regolazioni sedile	Orizzontale, verticale, schienale
DISPOSITIVI DI TRAINO	
Gancio di traino	Anteriore e posteriore
DIMENSIONI E PESI	
Passo	2070 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/ bracci sollevatore posteriore)	4105 mm
Larghezza (min-max)	1830 mm
Altezza con roll-bar	2678 mm
Altezza con cabina standard	2910 mm
Luce libera da terra	360 mm
Raggio minimo di sterzata (interno)	3,8 m
Carreggiata anteriore (min-max)	1480 mm
Carreggiata posteriore (min-max)	1310 - 1510 mm
Peso con telaio di sicurezza	2780 Kg
Peso con cabina standard	2940 Kg
Massa massima dichiarata	4450 Kg
PNEUMATICI	
Anteriori/Posteriori	300/70R20 - 380/85R30

Modello **M904**

LOVOL

- **MOTORE DOOSAN DA 90 cv, 4 CILINDRI STAGE V**
- **TRASMISSIONE 18 AV+18 RM CON SUPERIDUTTORE**
- **BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE POSTERIORE ELETTROIDRAULICO**

M904 con cabina *COD.* **TP4A1A904-001**
Cabina standard dotata di: impianto di ventilazione e riscaldamento, aria condizionata, tergicristallo anteriore, tendina parasole, vetro posteriore apribile, 2 fari di lavoro anteriori e posteriori, specchi retrovisori con fari e frecce, impianto stereo e tetto alta visibilità in vetro con griglia parasole

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	
Modello	DOOSAN D34
Alimentazione	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	73,6 KW/90 CV
Normativa emissioni	STAGE V
Sistema trattamento emissioni	SGR + DPF + DOC
Numero cilindri	4
Iniezione	Turbo intercooler
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	3400 cm3
Consumo specifico carburante (regime di coppia max)	245 g/KWh
Coppia massima	410Nm@1700giri/minuto
Capacità serbatoio gasolio	135 litri
Capacità serbatoio AD Blue	15,6 litri

TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	Trazione meccanica, quattro ruote motrici
Tipo cambio	18+18 Synchro Shift
Comando cambio	Meccanico con leve frontali
Frizione	Doppia a secco, diametro 13"
Tipo inversore	Meccanico sincronizzato
Comando inversore	A leva
Bloccaggio differenziale posteriore	Elettroidraulico
Comando innesto doppia trazione	Elettroidraulico
Velocità minima/massima	0,4/38,8 Km/h

FRENI	
Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio, comando idraulico

STERZO	
Volante	Regolabile in altezza
Tipo sterzo	Idrostatico
Angolo di sterzata	40°

PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Velocità PTO	540-1000 g/min indipendente
Azionamento PTO	Elettroidraulico
Frizione	Idraulica con dischi a bagno d'olio

SOLLEVATORE	
POSTERIORE Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale, alza-abbassa, controllo della posizione, flottante e sforzo controllato
Capacità sollevamento alle rotule	2400 Kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 2
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 2
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	A centro aperto
Portata della pompa	41+23 l/min
Distributori idraulici posteriori	2 semplice/doppio effetto

IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V 720A
Sicurezza	100Ah Stacca batteria
Fari di lavoro	2 anteriori
Lampada rotante	Arancione

POSTAZIONE	
Piattaforma	Integrale sospesa
Supporto piattaforma	Silent-Block siliconici a deformazione variabile
Sedile a sospensione meccanica	Grammer PU con cinture di sicurezza
Regolazioni sedile	Orizzontale, verticale, schienale

DISPOSITIVI DI TRAINO	
Gancio di traino	Anteriore e posteriore

DIMENSIONI E PESI	
Passo	2370 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/ bracci sollevatore posteriore)	4725 mm
Larghezza (min-max)	2110-2200 mm
Altezza con cabina standard	3185 mm
Luce libera da terra	430 mm
Raggio minimo di sterzata (interno)	3,8 m
Carreggiata anteriore (min-max)	1670 - 1720 mm
Carreggiata posteriore (min-max)	1600 - 1900 mm
Peso con cabina standard	3890 Kg

PNEUMATICI	
Anteriori/Posteriori	380/70R24 - 520/70R34

Modello **M1004**

LOVOL

- **MOTORE DOOSAN DA 100 cv, 4 CILINDRI STAGE V**
- **TRASMISSIONE 18AV+18RM CON SUPERIDUTTORE**
- **PRESA DI FORZA IDRAULICA 540-1000 giri/minuto**
- **BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE POSTERIORE ELETTROIDRAULICO**

M1004 con cabina *COD.* **TP4A1A1001-001**
Cabina standard dotata di: impianto di ventilazione e riscaldamento, aria condizionata, tergicristallo anteriore, tendina parasole, vetro posteriore apribile, 2 fari di lavoro anteriori e posteriori, specchi retrovisori con fari e frecce, impianto stereo e tetto alta visibilità in vetro con griglia parasole

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	
Modello	DOOSAN D34
Alimentazione	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	81,2 KW/100 CV
Normativa emissioni	STAGE V
Sistema trattamento emissioni	SGR + DPF + DOC
Numero cilindri	4
Iniezione	Turbo intercooler
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	3400 cm3
Consumo specifico carburante (regime di coppia max)	245 g/KWh
Coppia massima	450Nm@1700giri/minuto
Riserva di coppia	8,2 %
Capacità serbatoio	135 litri

TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	Trazione meccanica, quattro ruote motrici
Tipo cambio	18+18 Synchro Shift
Comando cambio	Meccanico con leve frontali
Frizione	Doppia a secco, diametro 13"
Tipo inversore	Meccanico sincronizzato
Comando inversore	A leva
Bloccaggio differenziale posteriore	Elettroidraulico
Comando innesto doppia trazione	Elettroidraulico
Velocità minima/massima	2,2/39,7 Km/h

FRENI	
Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio, comando idraulico

STERZO	
Volante	Regolabile in altezza
Tipo sterzo	Idrostatico
Angolo di sterzata	40°

PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Velocità PTO	540-1000 g/min indipendente
Azionamento PTO	Elettroidraulico
Frizione	Idraulica con dischi a bagno d'olio

SOLLEVATORE	
POSTERIORE Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale, alza-abbassa, controllo della posizione, flottante e sforzo controllato
Capacità sollevamento alle rotule	2400 Kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 2
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 2
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	A centro aperto
Portata della pompa	41+23 l/min
Distributori idraulici posteriori	2 semplice/doppio effetto

IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V 720A
Sicurezza	100Ah Stacca batteria
Fari di lavoro	2 anteriori
Lampada rotante	Arancione

POSTAZIONE	
Piattaforma	Integrale sospesa
Supporto piattaforma	Silent-Block siliconici a deformazione variabile
Sedile a sospensione meccanica	Grammer PU con cinture di sicurezza
Regolazioni sedile	Orizzontale, verticale, schienale

DISPOSITIVI DI TRAINO	
Gancio di traino	Anteriore e posteriore

DIMENSIONI E PESI	
Passo	2370 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/ bracci sollevatore posteriore)	4725 mm
Larghezza (min-max)	2110-2200 mm
Altezza con cabina standard	3185 mm
Luce libera da terra	430 mm
Raggio minimo di sterzata (interno)	3,8 m
Carreggiata anteriore (min-max)	1670 - 1720 mm
Carreggiata posteriore (min-max)	1600 - 1900 mm
Peso con cabina standard	3890 Kg

PNEUMATICI	
Anteriori/Posteriori	380/70R24 - 520/70R34

Modello **M1104**

LOVOL

- **MOTORE DOOSAN DA 110 cv, 4 CILINDRI STAGE V**
- **TRASMISSIONE 18AV+18RM CON SUPERIDUTTORE**
- **PRESA DI FORZA IDRAULICA 540-1000 giri/minuto**
- **BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE POSTERIORE ELETTROIDRAULICO**

M1104 con cabina *COD.* TP4A1A1101-001

Cabina standard dotata di: impianto di ventilazione e riscaldamento, aria condizionata, tergicristallo anteriore, tendina parasole, vetro posteriore apribile, 2 fari di lavoro anteriori e posteriori, specchi retrovisori con fari e frecce, impianto stereo e tetto alta visibilità in vetro con griglia parasole

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	
Modello	DOOSAN D34
Alimentazione	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	85,7 KW/110 CV
Normativa emissioni	STAGE V
Sistema trattamento emissioni	SGR + DPF + DOC
Numero cilindri	4
Iniezione	Turbo intercooler
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	3400 cm3
Consumo specifico carburante (regime di coppia max)	245 g/KWh
Coppia massima	450Nm@1700giri/minuto
Riserva di coppia	8,2 %
Capacità serbatoio	135 litri
TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	Trazione meccanica, quattro ruote motrici
Tipo cambio	18+18 Synchro Shift
Comando cambio	Meccanico con leve frontali
Frizione	Doppia a secco, diametro 13''
Tipo inversore	Meccanico sincronizzato
Comando inversore	A leva
Bloccaggio differenziale posteriore	Elettroidraulico
Comando innesto doppia trazione	Elettroidraulico
Velocità minima/massima	2,2/39,7 Km/h
FRENI	
Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio, comando idraulico
STERZO	
Volante	Regolabile in altezza
Tipo sterzo	Idrostatico
Angolo di sterzata	40°
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Velocità PTO	540-1000 g/min indipendente
Azionamento PTO	Elettroidraulico
Frizione	Idraulica con dischi a bagno d'olio
SOLLEVATORE	
POSTERIORE Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale, alza-abbassa, controllo della posizione, flottante e sforzo controllato
Capacità sollevamento alle rotule	2400 Kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 2
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 2
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	A centro aperto
Portata della pompa	41+23 l/min
Distributori idraulici posteriori	2 semplice/doppio effetto
IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V 720A
Sicurezza	100Ah Stacca batteria
Fari di lavoro	2 anteriori
Lampada rotante	Arancione
POSTAZIONE	
Piattaforma	Integrale sospesa
Supporto piattaforma	Silent-Block siliconici a deformazione variabile
Sedile a sospensione meccanica	Grammer PU con cinture di sicurezza
Regolazioni sedile	Orizzontale, verticale, schienale
DISPOSITIVI DI TRAINO	
Gancio di traino	Anteriore e posteriore
DIMENSIONI E PESI	
Passo	2370 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/ bracci sollevatore posteriore)	4725 mm
Larghezza (min-max)	2110-2200 mm
Altezza con cabina standard	3185 mm
Luce libera da terra	430 mm
Raggio minimo di sterzata (interno)	3,8 m
Carreggiata anteriore (min-max)	1670 - 1720 mm
Carreggiata posteriore (min-max)	1600 - 1900 mm
Peso con cabina standard	3890 Kg
PNEUMATICI	
Anteriori/Posteriori	380/70R24 - 520/70R34

Rosmagitalia

Distribuzione - Rappresentaze